



品番	仕上
HG36100	クロム
HG36100-30	ポリッシュレッドゴールド
HG36100-33	ポリッシュブラッククロム

用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa（流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	60℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご利用ください。	
特記事項	(1) 水圧は湯水はば同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差：±20mm (4) 流量上限：約5L/min（定量節水仕様） (5) 吐水方法：壁流	

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 アクサーチッテリオE 湯水混合水栓
製図 志塚	検図 井伊	日付 20.07.31	尺度 1 : 4
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2アダプターに逆止弁付			品番 図中の表参照
			図番 HG36100