



品番	仕上
HG36108	クロム
HG36108-30	ポリッシュレッドゴールド
HG36108-33	ポリッシュブラッククロム

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水压	0.1MPa(流動圧)
	最高水压	0.5MPa(静水压) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	60℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご利用ください。	
特記事項	(1) 水压は湯水はば同圧、且つ湯圧が水压より高くなるように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差: ±20mm (4) 流量上限: 約5L/min(定量節水仕様) (5) 吐水方法: 壁流	

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 アクサーチッテリオE 湯水混合水栓
製図 工藤	検図 井伊	日付 20.02.18	尺度 1 : 5
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2接続アダプターに逆止弁付			品番 図中の表参照
			図番 HG36108