



品番	数	名称
VL5400NVY	1	埋込型サーモスタット式湯水混合水栓
VL051	1	開閉ハンドル
VL052	1	温度調整ハンドル
VL064	1	シャワパス切換ハンドル
VL070RMT	1	取出金具付シャワーフック (逆止弁付、シャワーヘッド、ホース付)
VL2001	3	台座プレート(丸)
VL050AS	1	オーバーヘッドシャワー
VL001R	1	台座プレート(丸)

注: 色番号はカタログを参照ください

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa(流動圧)
	最高水圧	0.6MPa(静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓(現場手配)を設置してください。 (5) 壁仕上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材(別売)が必要です。	

セラレーディング株式会社		単位 mm	名称 ボラ サーモスタット式シャワバス用湯水混合水栓
製図 井田	検図 恋塚	日付 23.03.08	尺度 1 : 6
備考			品番 図中の表参照
			図番 VL5400Y17T-051A