



用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.10MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	60℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓(現場手配)を設置してください。 (5) 末端器具の最高給湯温度も確認の上、ご使用ください。 (6) 取付面から仕上面までの寸法は、施工説明書を確認の上、施工現場に合わせて使用可能範囲内で適宜設定してください。 (7) メーカーの給水圧力とは異なる場合があります。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 IBOX UNIVERSAL 2 埋込部
製図 福田	検図 井田	日付 25.05.15	尺度 1 : 3	品番 HG01500180
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 HG01500180