


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。



用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa(流動圧)
	最高水压	0.50MPa(静水压) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		60℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。
吐水方法		泡まつ
特記事項		(1) 水压は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水压より高くないように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差: ±20mm (4) 流量上限: 約5L/min(定量節水仕様) (5) 水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調節してください。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 AXOR CITTERIO C 洗面器用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.03.30	尺度 1 : 5	
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2アダプタに逆止弁付				品番 HG49041
				図番 HG49041