






※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。



水栓金具取付穴



排水ヘッド部

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	90℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
吐水方法	泡まつ	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差:±20 (4)流量上限:約5.0L/min(定量節水仕様) (5)国産洗面器とのセットの場合は国産の排水ヘッド部を別途準備してください。 (6)水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調節してください。 (7)少量吐水時には、泡まつ吐水にならない場合があります。 (8)同梱の排水金具はHT3216RV1型、CET527型、CET527V1型にはセットできません。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 GT 洗面器用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.05.14	尺度 1 : 4	
備考 (JIS)				品番 CET3620
				図番 CET3620