



用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa(流動圧)
	最高水压	0.50MPa(静水压) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
吐水方法	壁流/スプレー	
フレキホース寸法公差	±20mm	
特記事項	■ご使用について ・お湯を出す時にレバーを後ろに傾けるため、水栓本体芯から後ろへ60mm以上のスペースを設けてください。 ・お使いの流量によって水はねする場合があります。 レバーハンドルで調整のうえご使用ください。 ■施工について ・水压は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水压より高くないように設定ください。 ・湯水を逆に配管しないでください。 ・吐水方法をスプレーの形態にし、レバーハンドルを水割、湯割それぞれ全開にした状態で止水栓で3.5L/分に流量を調整して下さい。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 アクサッチテリオ キッチン用湯水混合水栓
製国 志保	検国 井伊	日付 20.07.31	尺数 1 : 8	品番 HG39840
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2アダプターに逆止弁付				図番 HG39840