



※メンテナンスのため必ず点検口を設けて作業可能なスペースを確保してください。

用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.50MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水はば同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のさみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) 埋込部（HG13233184型）と組合わせてご使用ください。	

セラレーディング株式会社		単位 mm	名称 タリスE 3ホールデッキ形バス用 湯水混合栓（カバー部）+本体
製図 志塚	検図 井田	日付 20.03.31	尺度 1 : 4
備考 (社)日本水道協会認証品			品番 HG71747+HG13233184
			図番 HG71747C