



| 品番 | 数 | 名称 |
|---------|---|--------|
| VL500X | 1 | 湯水混合水栓 |
| VL090GS | 1 | スパウト |
| SC06412 | 1 | 接続アダプタ |

注: 色番号はカタログを参照ください

| | | |
|--------|---|---|
| 用途 | 一般住宅用(屋内用) | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.1MPa(流動圧) |
| | 最高水圧 | 0.5MPa(流動圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。 | |
| 最高給湯温度 | 65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 | |
| 特記事項 | (1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差±20。 | |

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------|-------------|--------------------|
| セラレーディング株式会社 | | | 単位 mm | 名称 ボラ 湯水混合水栓セット |
| 製図 恋塚 | 検図 井田 | 日付 23.12.27 | 尺度 1 : 5 | |
| 備考 (社) 日本水道協会認証品 | | | | 品番 図中の表参照 |
| | | | | 図番 VL500X9GS12 |