



用途
一般住宅（屋内用）

給水圧	最低必要水圧 最高水圧
便用給水装置	0.1MPa (流動圧) 0.5MPa (静水圧)

※熱衝撃を防ぐため、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。

使用環境温度
1~40°C

※実際仕様ではありません。連結が予想される場合は連結予断をしてください。

最高使用温度
80°C

※安全のため給湯温度は60°C以下でのご使用をおすすめします。

特記事項
(1) 水圧は温水栓同压、且つ温压が圧より高くならないように設定してください。

(2) 温水栓に配管しないでください。

(3) フリキホース取扱い上注意。

(4) フラッシュバルブは静止・動作など、あるいはバーナビデ合いや漏水、
ソケのバラシなどがありますが、商品の不具合ではございません。また、水分や油分が付着
した部品が乾燥後に目立つやすく色むらや黒ずみのように見える場合があります。

時間の経過とともに光が黒くなり黒みを帯びる傾向があります。

品番	仕上
ZU069R	アカ
ZU069R-NL	ノンスムートナックル
ZU069R-C3	アラジン・ビードル
ZU069R-MI	エアスドットホワイト

・国産洗面器のセットは国産の排水ヘッド等を別途準備してください。

セラトリーディング株式会社	⊕	単位 mm	種類
規格 通達	規格 木山	吋 21.11.08	規格 1 : 4
品番	図中の表参照		
備考	ZU069R		